

Ydeevnedeklaration

Nr. 1 (Gyldig fra 19.05.2017)



Petersen Tegl A/S
Nybølnervej 14
DK-6310 Broager
Telefon: +45 74 44 12 36
Telefax: +45 74 44 04 34
E-mail: info@petersen-tegl.dk
www. petersen-tegl.dk

1. **Unik identifikationskode for produkttype:** D31-D32-D42-D51-D70-D71-D72-D73-D78-D91-D92-D98-D190
2. **Anvendelse/r:** U-enhed til brug i ubeskyttet murværk
3. **Fabrikant:** Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager
4. **Autoriseret repræsentant:** Ikke relevant
5. **System/er jf. AVCP:** System 2+
6. **Harmoniseret standard:** EN 771-1:2011+A1:2015
Notificeret organ/er: NB 1073
7. **Deklareret ydeevne:**

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	
Dimensioner	Længde/bredde/højde (mm)	228/108/54	
Tolerance, dimensioner	Middelværdi	T1	
	Vidde	NPD*	
Konfiguration	Udformning iht. EN 771 5.3.2	B	
Trykstyrke	Kategori	1	
	Middel	≥15 N/mm ²	
	Normaliseret	≥12 N/mm ²	
	Retning af trykstyrke	Vinkelret på liggefladen	
Stabilitet	Fugtbevægelser	NPD*	
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C)		NPD*	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse		NPD*	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD*	
Lydisolering	Bruttodensitet	Middelværdi	NPD*
		Tolerance	NPD*
Varmemodstand		NPD*	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD*	

* No performance determined

Ydeevne for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Broager, 19.05.2017



CFO Poul M. Kjeldsen



CE

NB 1073

Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager

17

Ydeevnedeklaration Nr. 1 (Gyldig fra 19.05.2017)

EN 771-1:2011+A1:2015

D31-D32-D42-D51-D70-D71-D72-D73-D78-D91-D92-D98-D190

U-enhed til brug i ubeskyttet murværk

Kategori 1

Dimensioner	Længde/bredde/højde (mm)	228/108/54	
Tolerance, dimensioner	Middelværdi	T1	
	Vidde	NPD*	
Konfiguration	Udformning iht. EN 771 5.3.2	B	
Trykstyrke	Kategori	1	
	Middel	≥15 N/mm ²	
	Normaliseret	≥12 N/mm ²	
	Retning af trykstyrke	Vinkelret på liggefladen	
Stabilitet		NPD*	
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C)		NPD*	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse		NPD*	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD*	
Lydisolering	Bruttodensitet	Middelværdi	NPD*
		Tolerance	NPD*
Varmemodstand		NPD*	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD*	

* No performance determined