

Ydeevnedeklaration

Nr. 1 - 228/108/54 (Gyldig fra 01.05.2020)



Petersen Tegl A/S
NybølNorvej 14
DK-6310 Broager

Telefon: +45 74 44 12 36
E-mail: info@petersen-tegl.dk
www.petersen-tegl.dk

1. Unik identifikationskode for produkttype: D31-D32-D42-D51-D70-D71-D72-D73-D78-D91-D92-D98-D190
2. Anvendelse/r: U-enhed til brug i ubeskyttet murværk
3. Fabrikant: Petersen Tegl A/S, NybølNorvej 14, DK-6310 Broager
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant
5. System/er jf. AVCP: System 2+
6. Harmoniseret standard: EN 771-1:2011+A1:2015
- Notificeret organ/er: NB 1073
7. Deklareret ydeevne:

| Væsentlige egenskaber | | Ydeevne | |
|---|---|--------------------------|------|
| Dimensioner | Længde/bredde/højde (mm) | 228/108/54 | |
| Tolerance, dimensioner | Middelværdi | T1 | |
| | Vidde | NPD* | |
| Konfiguration | Gruppe i henhold til EN 1996-1-1, tabel 3.1 | G1 | |
| Trykstyrke | Kategori | 1 | |
| | Middel | ≥15 N/mm ² | |
| | Normaliseret | ≥12 N/mm ² | |
| | Retning af trykstyrke | Vinkelret på liggefladen | |
| Stabilitet | Fugtbevægelser | NPD* | |
| Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C) | | NPD* | |
| Indhold af opløselige salte | | S2 | |
| Brandbarhed | | A1 | |
| Vandoptagelse | | NPD* | |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | NPD* | |
| Lydisolering | Bruttodensitet | Middelværdi | NPD* |
| | | Tolerance | NPD* |
| Varmemodstand | | NPD* | |
| Frostbestandighed | | F2 | |
| Farlige stoffer | | NPD* | |

* No performance determined

Ydeevne for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Broager, 01.05.2020


CFO Poul M. Kjeldsen



| | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|
| <h1>CE</h1> <p>NB 1073</p> <p>Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager</p> <p>17</p> <p>Ydeevnedeklaration Nr. 1 - 228/108/54 (Gyldig fra 01.05.2020)</p> | | | |
| EN 771-1:2011+A1:2015 | | | |
| D31-D32-D42-D51-D70-D71-D72-D73-D78-D91-D92-D98-D190 | | | |
| U-enhed til brug i ubeskyttet murværk | | | |
| Kategori 1 | | | |
| Dimensioner | Længde/bredde/højde (mm) | | 228/108/54 |
| Tolerance, dimensioner | Middelværdi | | T1 |
| | Vidde | | NPD* |
| Konfiguration | Gruppe i henhold til EN 1996-1-1, tabel 3.1 | | G1 |
| Trykstyrke | Kategori | | 1 |
| | Middel | | ≥15 N/mm ² |
| | Normaliseret | | ≥12 N/mm ² |
| | Retning af trykstyrke | | Vinkelret på liggefladen |
| Stabilitet | | | NPD* |
| Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C) | | | NPD* |
| Indhold af opløselige salte | | | S2 |
| Brandbarhed | | | A1 |
| Vandoptagelse | | | NPD* |
| Vanddampdiffusionsmodstand | | | NPD* |
| Lydisolering | Bruttodensitet | Middelværdi | NPD* |
| | | Tolerance | NPD* |
| Varmemodstand | | | NPD* |
| Frostbestandighed | | | F2 |
| Farlige stoffer | | | NPD* |

* No performance determined