

## Ydeevnedeklaration

Nr. 2 - 228/108/54 (Gyldig fra 01.05.2020)



Petersen Tegl A/S  
NybølNorvej 14  
DK-6310 Broager

Telefon: +45 74 44 12 36  
E-mail: info@petersen-tegl.dk  
www.petersen-tegl.dk

1. Unik identifikationskode for produkttype: D20-D23-D29-D33-D34-D35
2. Anvendelse/r: U-enhed til brug i ubeskyttet murværk
3. Fabrikant: Petersen Tegl A/S, NybølNorvej 14, DK-6310 Broager
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant
5. System/er jf. AVCP: System 2+
6. Harmoniseret standard: EN 771-1:2011+A1:2015
- Notificeret organ/er: NB 1073
7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	
Dimensioner	Længde/bredde/højde (mm)	228/108/54	
Tolerance, dimensioner	Middelværdi	T1	
	Vidde	NPD*	
Konfiguration	Gruppe i henhold til EN 1996-1-1, tabel 3.1	G1	
Trykstyrke	Kategori	1	
	Middel	≥10 N/mm <sup>2</sup>	
	Normaliseret	≥8 N/mm <sup>2</sup>	
	Retning af trykstyrke	Vinkelret på liggefladen	
Stabilitet	Fugtbevægelser	NPD*	
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C)		NPD*	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse		NPD*	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD*	
Lydisolering	Bruttodensitet	Middelværdi	NPD*
		Tolerance	NPD*
Varmemodstand		NPD*	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD*	

\* No performance determined

Ydeevne for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.


Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Broager, 01.05.2020



CFO Poul M. Kjeldsen



 NB 1073 Petersen Tegl A/S, Nybølnervej 14, DK-6310 Broager 17 Ydeevnedeklaration Nr. 2 - 228/108/54 (Gyldig fra 01.05.2020)			
EN 771-1:2011+A1:2015			
D20-D23-D29-D33-D34-D35			
U-enhed til brug i ubeskyttet murværk			
Kategori 1			
Dimensioner	Længde/bredde/højde (mm)		228/108/54
Tolerance, dimensioner	Middelværdi		T1
	Vidde		NPD*
Konfiguration	Gruppe i henhold til EN 1996-1-1, tabel 3.1		G1
Trykstyrke	Kategori		1
	Middel		≥10 N/mm <sup>2</sup>
	Normaliseret		≥8 N/mm <sup>2</sup>
	Retning af trykstyrke		Vinkelret på liggefladen
Stabilitet			NPD*
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, annek C)			NPD*
Indhold af opløselige salte			S2
Brandbarhed			A1
Vandoptagelse			NPD*
Vanddampdiffusionsmodstand			NPD*
Lydisolering	Bruttodensitet	Middelværdi	NPD*
		Tolerance	NPD*
Varmemodstand			NPD*
Frostbestandighed			F2
Farlige stoffer			NPD*

\* No performance determined