

Ydeevnedeklaration

Nr. 4 - 220/105/65 (Gyldig fra 01.05.2020)



Petersen Tegl A/S
NybølNorvej 14
DK-6310 Broager

Telefon: +45 74 44 12 36
E-mail: info@petersen-tegl.dk
www.petersen-tegl.dk

1. Unik identifikationskode for produkttype: D43-D46-D47-D48-D49-D55-D58-D96-D97-D99-D199
2. Anvendelse/r: U-enhed til brug i ubeskyttet murværk
3. Fabrikant: Petersen Tegl A/S, NybølNorvej 14, DK-6310 Broager
4. Autoriseret repræsentant: Ikke relevant
5. System/er jf. AVCP: System 2+
6. Harmoniseret standard: EN 771-1:2011+A1:2015
- Notificeret organ/er: NB 1073
7. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber		Ydeevne	
Dimensioner	Længde/bredde/højde (mm)	220/105/65	
Tolerance, dimensioner	Middelværdi	T1	
	Vidde	NPD*	
Konfiguration	Gruppe i henhold til EN 1996-1-1, tabel 3.1	G1	
Trykstyrke	Kategori	1	
	Middel	≥15 N/mm ²	
	Normaliseret	≥12 N/mm ²	
	Retning af trykstyrke	Vinkelret på liggefladen	
Stabilitet	Fugtbevægelser	NPD*	
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, anneks C)		NPD*	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse		NPD*	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD*	
Lydisolering	Bruttodensitet	Middelværdi	NPD*
		Tolerance	NPD*
Varmemodstand		NPD*	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD*	

* No performance determined

Ydeevne for det ovenfor anførte produkt er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne.

Denne ydeevnedeklaration udstedes, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, på eneansvar af den ovenfor anførte fabrikant.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Broager, 01.05.2020



CFO Poul M. Kjeldsen



<h1>CE</h1> <p>NB 1073</p> <p>Petersen Tegl A/S, NybølNorvej 14, DK-6310 Broager</p> <p>17</p> <p>Ydeevnedeklaration Nr. 4 - 220/105/65 (Gyldig fra 01.05.2020)</p>			
EN 771-1:2011+A1:2015			
D43-D46-D47-D48-D49-D55-D58-D96-D97-D99-D199			
U-enhed til brug i ubeskyttet murværk			
Kategori 1			
Dimensioner	Længde/bredde/højde (mm)	220/105/65	
Tolerance, dimensioner	Middelværdi	T1	
	Vidde	NPD*	
Konfiguration	Gruppe i henhold til EN 1996-1-1, tabel 3.1	G1	
Trykstyrke	Kategori	1	
	Middel	≥15 N/mm ²	
	Normaliseret	≥12 N/mm ²	
	Retning af trykstyrke	Vinkelret på liggefladen	
Stabilitet		NPD*	
Vedhæftningsstyrke (tabelværdi fra EN 998-2, anneks C)		NPD*	
Indhold af opløselige salte		S2	
Brandbarhed		A1	
Vandoptagelse		NPD*	
Vanddampdiffusionsmodstand		NPD*	
Lydisolering	Bruttodensitet	Middelværdi	NPD*
		Tolerance	NPD*
Varmemodstand		NPD*	
Frostbestandighed		F2	
Farlige stoffer		NPD*	

* No performance determined